

AKB 1.020-2,5 G

ABKANTBANK



Serienmäßig mit gehärteten Segmenten an Ober- und Unterwange.

AKB 1.020-2,5 G

MIT KLAVIER (OBEN UND UNTEN
HERAUSNEHMBARE SEGMENTE)

- » Ideal für Industrie und Handwerk
- » Klares Design und hochwertige Verarbeitung
- » Oberwange mit Fußbedienung, dadurch bleiben die Hände für die Materialführung frei
- » Selbstschmierende Gleitlager
- » Serienmäßig mit oben und unten herausnehmbaren Segmenten
- » Federdämpfer, dadurch wird das Biegen von Blech bis zu 2,5 mm erleichtert
- » Weite Öffnung zwischen Ober- und Unterwange von bis zu 50 mm

- » **Biegeleistungsangabe bezieht sich auf 24 kg/m² Blechbiegegrenze**
- » **Blechstärke für VA: Faktor 0,5**
- » **Blechstärke für Aluminium: Faktor 1,2**

| Bezeichnung | AKB 1.020-2,5 G |
|-----------------------------------|------------------------|
| Abkantlänge | max. 1.020 mm |
| Blechstärke (Härte ≤ 48 Rockwell) | max. 2,5 mm |
| Biegewinkel | max. 135° |
| Durchlass | 50 mm |
| Abmessungen (L x T x H) | 1.346 x 810 x 1.243 mm |
| Gewicht | 430 kg |