

MKS Manuelle Metallkreissägen mit einer und zwei Geschwindigkeiten sowie gehrungsschwenkbarem Sägekopf und Schraubstock

- ▶ Für Stahl
- ▶ Zwei Schnittgeschwindigkeiten
- ▶ Untersetzungsgetriebe, geräuscharm im Ölbad laufend
- ▶ Automatische Membrankühlmittelpumpe mit serienmäßigem Kühlmittelfilter
- ▶ Bewegliche Schutzvorrichtung sorgt für optimale Sicherheit beim Schneiden

- ▶ Steuerhandgriff mit Sicherheitschalter
- ▶ Elektrische Anlage in Niederspannung 24 Volt, mit Not-Aus-Schalter, Hauptschalter, Drehzahlwahlschalter und Überlastschutz
- ▶ Schwenkbar von -45° bis +45°
- ▶ Drehbarer Maschinenkopf 45° nach links und 45° nach rechts

- ▶ Schnellspann-Schraubstock mit Doppelspann-Vorrichtung garantiert einen präzisen und gratarmen Schnitt



MKS 250 N



MKS 255 N

- ▶ Doppel-Spannstock, schwenkbar von -45° bis +45° mit Schnellspannung



MKS 275 N

Lieferumfang:

- › Kühlmittleinrichtung
- › Längenanschlag 500 mm
- › Bedienwerkzeug
- › ohne Sägeblatt
- › ohne Unterbau

Schnittkapazität MKS 250 N

| | | | | |
|-----|----|----|---------|---------|
| | ● | ○ | □ | ▭ |
| 0° | 40 | 70 | 70 x 70 | 55 x 95 |
| 45° | 35 | 65 | 55 x 55 | 55 x 65 |

Schnittkapazität MKS 255 N

| | | | | |
|-----|----|----|---------|---------|
| | ● | ○ | □ | ▭ |
| 0° | 40 | 70 | 70 x 70 | 55 x 95 |
| 45° | 35 | 65 | 55 x 55 | 55 x 60 |

Schnittkapazität MKS 275 N

| | | | | |
|-----|----|----|---------|---------|
| | ● | ○ | □ | ▭ |
| 0° | 45 | 65 | 65 x 65 | 85 x 60 |
| 45° | 40 | 60 | 40 x 40 | 40 x 60 |

| Modell | MKS 250 N | MKS 255 N | MKS 275 N |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| Art.-Nr. | 3620251 | 3620253 | 3620275 |

| Technische Daten | MKS 250 N | MKS 255 N | MKS 275 N |
|----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Drehzahlen | 40 min ⁻¹ | 40 – 80 min ⁻¹ | 40 – 80 min ⁻¹ |
| Spannweite Schraubstock | 100 mm | 100 mm | 105 mm |
| Sägeblattdurchmesser | 250 mm | 250 mm | 275 mm |
| Einlaufhöhe inkl. Unterbau | 970 mm | 970 mm | 970 mm |
| Motorleistung ~50 Hz | 1,1 kW / 230 V | 0,95 – 1,32 kW / 400 V | 1,1 – 1,5 kW / 400 V |
| Abmessungen (L x B x H) | 800 x 830 x 755 mm | 800 x 830 x 755 mm | 830 x 900 x 1.025 mm |
| Gewicht | 91 kg | 94 kg | 98 kg |



- ▶ Schnellspann-Schraubstock 45° nach links und 45° nach rechts schwenkbar

Sägeblätter MKS 250/255 N

| | |
|--|---------|
| HSS Sägeblatt DM05 Ø250x2x32 mm t4 ¹⁾ | 3652504 |
| HSS Sägeblatt DM05 Ø250x2x32 mm t6 ¹⁾ | 3652506 |

Sägeblätter MKS 275 N

| | |
|--|---------|
| HSS Sägeblatt DM05 Ø275x2,5x32 mm t4 ¹⁾ | 3652754 |
| HSS Sägeblatt DM05 Ø275x2,5x32 mm t6 ¹⁾ | 3652756 |
| HSS Sägeblatt DM05 Ø275x2,5x32 mm t8 ¹⁾ | 3652758 |

Sägeblätter MKS 275 N

| Sägeblätter MKS 275 N | Art.-Nr. |
|--------------------------------|----------|
| Adapter Standard rechts 300 mm | 3671209 |
| Adapter Standard rechts 400 mm | 3671210 |
| Adapter Standard links 300 mm | 3671126 |
| Adapter Standard links 400 mm | 3671127 |

Zubehör

| Zubehör | Art.-Nr. |
|------------------------------------|----------|
| Maschinenunterbau | 3642571 |
| BIOCUT Schneidöl 5 l | 3608020 |
| Chipmag Spanabhebegerät magnetisch | 3850010 |
| Mikrodosiergerät MD 11 - 24V AC | 3608011 |
| Mikrodosiergerät MD 12 - 24V AC | 3608012 |
| Montage Mikrodosiergerät | 9002000 |



Spanabhebegerät Chipmag



MD 11



MD 12

¹⁾t = Zahnteilung