


HOLZKRAFT LBSM LS – Langbandschleifmaschine mit elektrischer Höhenverstellung in 2500 oder 3000 mm Länge. Besonders schwere Profi-Ausführung.

- ▶ Bandschnellspannung über Hebel
- ▶ Obere Bandauflage mit Graphitbelag
- ▶ 250 mm große, gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen Antrieb
- ▶ Mit elektrischer Höhenverstellung
- ▶ Mit Absaugung und Lärmschutzeinrichtungen
- ▶ Mit Lärmschutzzertifikat
- ▶ Mit zwei Geschwindigkeiten
- ▶ Passt sich durch schwenkbaren Schleifschuh an Flächen an
- ▶ Schrägkantige Flächen
- ▶ Serienmäßig mit Rechts- und Linkslauf



Die Bandschnellspannung ermöglicht schnelles und problemloses Wechseln der Schleifbänder

250 mm große, gewuchtete Bandlaufrollen sorgen für optimalen Antrieb



! Maschine teilmontiert



Messung der Geräusch-Emission nach DIN 45635			
	Durchschnittswert L _m [db(A)]	Geräuschstärke L _w [db(A)]	Geräuschstärke Bedienplatz L _{op} [db(A)]
Leerlauf o. Absaugung	69,6	87,5	74,2
Leerlauf m. Absaugung	73,9	91,8	80,0
Bei der Bearbeitung	74,8	92,7	82,0

Staubemissionswert: 0,53 mg/m³

Modell	LBSM LS 2500	LBSM LS 3000
Art.-Nr.	5506025	5506030

Technische Daten		
Abmessungen des Arbeitstisches	2500 x 910 mm	3000 x 910 mm
Senkrechter Hub Arbeitstisch	620 mm	620 mm
Arbeitshöhe max.	590 mm	590 mm
Arbeitsbreite auf Tisch max.	900 mm	900 mm
Schleifschuhabmessung (L x B)	150 x 360 mm	150 x 360 mm
Höhe des Schwannenhalses	180 mm	180 mm
Bandgeschwindigkeiten	9 / 18 m/sec	9 / 18 m/sec
Absaugungsmotor	0,75 kW	0,75 kW
Durchmesser der Antriebsrolle	250 mm	250 mm
Abmessungen Schleifband (L x B)	7100 x 150 mm	8100 x 150 mm
Absaugstutzendurchmesser	2 x 140 mm	2 x 140 mm
Motorleistung ~50 Hz/P2/S1	3,3 / 4,5 kW / 400V	3,3 / 4,5 kW / 400V
Aufzugmotor ~50 Hz / P 2	0,37 kW	0,37 kW
Abmessungen (L x B x H)	4040 x 1510 x 1510 mm	4540 x 1510 x 1510 mm
Gewicht	431,5 kg	449,5 kg

Schleifband LS 2500	Art.-Nr.	VE
7100 x 150 K 100	5357110	5
7100 x 150 K 120	5357112	5
7100 x 150 K 150	5357115	5
7100 x 150 K 180	5357118	5
7100 x 150 K 220	5357122	5

Schleifband LS 3000	Art.-Nr.	VE
8100 x 150 K 100	5358110	5
8100 x 150 K 120	5358112	5
8100 x 150 K 150	5358115	5
8100 x 150 K 180	5358018	5
8100 x 150 K 220	5358122	5

Hinweis: Maschine wird demontiert geliefert!