

Abricht-Dickenhobel

HOLZSTAR Abricht-Dickenhobel Serie ADH

Das ideale Gerät für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaugen Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Eine gummierte Auszugswalze schützt beim Dickenhobeln die Oberfläche
- ▶ Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag, neigbar von 90° bis +45°
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus Grauguss
- ▶ Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche
- ▶ Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube



Festmontierte Absaughaube

- ▶ Dank der festmontierten Absaughaube ist beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs mehr nötig
- ▶ Zeitsparend

- ▶ Die Tischhöhenverstellung erfolgt einfach und bequem über ein Handrad

Gleichzeitiges Öffnen der Abrichttische


- ▶ Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung für ein schnelles und bequemes Umrüsten zum Dickenhobeln in Sekunden

ADH 26C
Umgerüstet zum
Dickenhobeln

Modell		ADH 26C (230 V)	ADH 26C (400 V)	ADH 31C (230 V)	ADH 31C (400 V)	ADH 41C (400 V)
Art.-Nr.		5904026	5904027	5904031	5904032	5904041
Technische Daten						
Maße (L x B) Abrichttisch	mm	1.120 x 275	1.120 x 275	1.295 x 325	1.295 x 325	1.640 x 425
Maße (L x B) Dickentisch	mm	545 x 258	545 x 258	545 x 308	545 x 308	600 x 408
Hobelbreite max.	mm	258	258	308	308	408
Arbeitshöhe	mm	830	830	850	850	850
Arbeitshöhe Dicke min./max.	mm	5-225	5-225	5-225	5-225	5-225
Max. Spanabnahme	mm	3	3	3	3	3
Hobelwellen-Ø	mm	70	70	70	70	70
Hobelmessernzahl		3	3	3	3	3
Hobelwellendrehzahl	min ⁻¹	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	5,5	5,5	7	7	7
Motorleistung	kW	1,7	1,7	2,2	2,2	3
Elektrischer Anschluss	V/Hz	230/50	400/50	230/50	400/50	400/50
Absaugstutzen-Ø	mm	100	100	100	100	120
Abmessungen (L x B x H)	mm	1.120 x 630 x 960	1.120 x 630 x 960	1.300 x 720 x 1.010	1.300 x 720 x 1.010	1.620 x 920 x 1.010
Gewicht	kg	170	170	210	210	260



ADH 31C



Integrierter Absauganschluss



Dickentischverstellung über Handrad, Skala und numerischer Anzeige



Verstellung der Spanabnahme über Bedienhebel



ADH 41C



Messereinstellehre

Zubehör ADH 26C	Art.-Nr.
Ersatzhobelmessersatz (3 Stück)	5914026
Zubehör ADH 31C	Art.-Nr.
Ersatzhobelmessersatz (3 Stück)	5914031
Zubehör ADH 41C	Art.-Nr.
Ersatzhobelmessersatz (3 Stück)	5914041
Zubehör	Art.-Nr.
Hobelmessereinstellehre	5914025