

## Doppelschleif- maschine

TS 200 SD P/ Pro

TS 250 SD P/ Pro

Als Kombigeräte immer mit  
Maschinenständer und Bremse  
(optional mit Absaugung)



**WUNSCHLOS GLÜCKLICH!**  
**UNSERE DOPPELSCHLEIFMASCHINEN**

## Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Laufruhiger, wartungsfreier Motor
- ▶ Not- Aus- Schlagtaster
- ▶ Bremse
- ▶ Maschinenständer/ optional mit Absaugung
- ▶ Seitlich geschlossene Schutzhauben
- ▶ Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen
- ▶ Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser
- ▶ Geeignet für Schleifen, Entgraten und Schärfe von Werkzeugen aller Art, Metallprofilen, etc.
- ▶ Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser
- ▶ Beidseitiger Funken/Augenschutz
- ▶ Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A
- ▶ Je 1 Schleifscheibe grob und fein

## Sonderausstattung

- ▶ abweichender Farbton (Einkomponenten Lack RAL-Farbe)  
**Bestell-Nr. 309.010**
- ▶ Fußtaster Not-Aus (nur in Verbindung mit Bremse, Maschinenständer bzw. Absaugung bestellbar)  
**Bestell-Nr. 317.859**

## Zubehör

- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund grob  
**Bestell-Nr. für TS 200: 317.532**  
**Bestell-Nr. für TS 250: 317.542**
- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund fein  
**Bestell-Nr. für TS 200: 317.533**  
**Bestell-Nr. für TS 250: 317.543**
- ▶ Abrichtstein  
**Bestell-Nr. 350.101**

## Technische Daten

Absaugstutzen Ø (mm)	42
<b>TS 200 SD P/ Pro mit Bremse und Maschinenständer</b>	
Abmessung der Schleifscheibe (mm)	200 x 32 x 32
Abmessung Maschine ohne VP (mm)	270 x 470 x 1.050
Abmessung Maschine mit VP (mm)	600 x 800 x 1.350
Drehzahl (1/min)	2.550
Gewicht (kg)	60
<b>TS 200 SD P mit Bremse und Maschinenständer</b>	
Motor Drehstrom 400 V (kW)	1,0, S2-30 min (Kurzzeitbetrieb)
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>317.774</b>
<b>TS 200 SD P mit Bremse und Maschinenständer mit Absaugung</b>	
Motor Drehstrom 400 V (kW)	1,0, S2-30 min (Kurzzeitbetrieb)
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>317.777</b>
<b>TS 200 Pro mit Bremse und Maschinenständer</b>	
Motor Drehstrom 400 V (kW)	0,75, S1 (Dauerbetrieb)
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>317.846</b>
<b>TS 200 Pro mit Bremse und Maschinenständer mit Absaugung</b>	
Motor Drehstrom 400 V (kW)	0,75, S1 (Dauerbetrieb)
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>317.847</b>
<b>TS 250 SD P/ Pro mit Bremse und Maschinenständer</b>	
Abmessung der Schleifscheibe (mm)	250 x 40 x 51
Abmessung Maschine ohne VP (mm)	520 x 530 x 1.110
Abmessung Maschine mit VP (mm)	600 x 800 x 1.400
Drehzahl (1/min)	1.400
Gewicht (kg)	85
<b>TS 250 SD P mit Bremse und Maschinenständer</b>	
Motor Drehstrom 400 V (kW)	1,4, S2-30 min (Kurzzeitbetrieb)
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>317.775</b>
<b>TS 250 SD P mit Bremse und Maschinenständer mit Absaugung</b>	
Motor Drehstrom 400 V (kW)	1,4, S2-30 min (Kurzzeitbetrieb)
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>317.778</b>
<b>TS 250 SD Pro mit Bremse und Maschinenständer</b>	
Motor Drehstrom 400 V (kW)	0,8, S1 (Dauerbetrieb)
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>317.851</b>