MASTER-LINE

GBS 240 AutoCut

Gehrungsbandsäge

- Gehrung li. 60°
- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung **a.**
- Schnellspannhebel für einfaches Handling
- Rahmen und Getriebe aus einem Guss, sehr leiser Schnitt und sehr vibrationsarm
- Elektrische Überwachung von Bandspannung **b.** und Bandabriss, Sägebandabdeckung. Säge läuft nur bei i.O.
- Sägebandführung aus Hartmetall **c.**
- Großes Maschinenbett
- Maschinenuntergestell (zerlegt beigepackt) mit Kühlautomatik

Das AutoCut-System besteht aus:

- Hydraulikzylinder, Vorschubregelung, Federpaket, Endschalter

Automatische Sägerahmen-Absenkung über den Hydraulik-Zylinder, stufenlos einstellbarer Vorschub, mit Endschalter bei Schnittende. Schnellgang-Absenkung des Sägerahmens von der Ruhestellung bis zum Werkstück, dann umschalten auf normalen Sägevorschub (z.B. zum Anreißen).
Manueller Betrieb: Der Hydraulikzylinder arbeitet als Bremszylinder (z.B. zum Ausklinken). Durch den Bremszylinder kann die Säge beim Rückhub in jeder Position positioniert werden.

				KW 400 V		Kg		m/1'		
90°	240	230	270 x 230	1,2	H 27	260		35 + 70		
45° li.	210	200	200 x 210		s 0,9		B 870			
60° li.	130	130	130 x 160		L 2.730		L 1.550			
							H 1.740			
							h 920			