

# Abricht-Dickenhobel

## Abrichtdickenhobel ADH 4 C – Das ideale Gerät für den ambitionierten Heimwerker und Hobbyanwender

- ▶ Zum winkligen Fügen (90°) und plangenaue Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und Leisten
- ▶ Automatischer Werkstückvorschub
- ▶ Gummierte Auszugswalze schont beim Dickenhobeln die Oberfläche
- ▶ Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube
- ▶ Bequem um +45° neigbarer Aluminium-Abrichtanschlag
- ▶ Einfache und präzise Verstellung der Spanabnahme
- ▶ Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem Aluminium-Druckguss
- ▶ Großer Dickentisch aus Grauguss mit geschliffener Oberfläche



**ADH 31-4 C**  
Gerüstet zum Abrichthobeln



**Langlochbohrereinrichtung**



**ADH 31-4 C**  
Gerüstet zum Dickenhobeln



### Abrichthobeln

- ▶ Einfache Verstellung der Spanabnahme bis 3 mm über Bedienhebel



### Dickenhobeln

- ▶ Höheneinstellung des Dickentisch einfach und bequem über Handrad und Skala
- ▶ Spanabnahme bis zu 5 mm möglich



### Festmontierte Absaughaube

- ▶ Dank der festmontierten Absaughaube beim Umrüsten kein Umstecken des Absaugschlauchs nötig
- ▶ Zeitsparend



### Schnelles Umrüsten

- ▶ Gleichzeitiges Hochklappen der Abrichttische mit Federunterstützung
- ▶ Schnelles und bequemes Umrüsten in Sekunden

### LIEFERUMFANG

- Streifenhobelmessersatz

Modell	ADH 31-4 C	ADH 41-4 C
Art.-Nr.	5904013	5904024

Technische Daten		ADH 31-4 C	ADH 41-4 C
Maße (L x B) Abrichttisch	mm	780 x 320	820 x 420
Maße (L x B) Dickentisch	mm	750 x 307	750 x 408
Hobelbreite max.	mm	310	410
Arbeitshöhe Dicke min./max.	mm	5 – 220	5 – 220
Max. Spanabnahme Abrichte	mm	3	3
Max. Spanabnahme Dicke	mm	5	5
Hobelwellen-Ø	mm	95	95
Hobelmessernzahl		4	4
Hobelwellendrehzahl	min <sup>-1</sup>	4000	4000
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	6,5	6,5
Motorleistung	kW	2,2	3
Elektrischer Anschluss	V / Hz	400 / 50	400 / 50
Absaugstutzen-Ø	mm	100	100
Abmessungen (L x B x H)	mm	1605 x 620 x 860	1680 x 730 x 860
Gewicht	kg	292	334

Zubehör	Art.-Nr.
Ersatzhobelmessersatz für ADH 31-4C (4 Stück)	5914003
Ersatzhobelmessersatz für ADH 41-4C (4 Stück)	5914004
Langlochbohrereinrichtung	
Wescott-Bohrfutter 0 – 16 mm	
Tisch Länge x Breite	500 x 207 mm
Bohrtiefe max. bei 90°	150 mm
Bohrbreite	309 mm
Vertikalhub	140 mm